

	Full High Definition 1080p			High Definition			Standard Definition
	TH-103PF9EK	TH-65PF9EK	TH-50PF9EK	TH-58PH10EK	TH-50PH10EK/ES	TH-42PH10EK/ES	TH-42PS10EK/ES
Bildschirmdiagonale	103" (2.604 mm)	65" (1.645 mm)	50" (1.269 mm)	58" (1.476 mm)	50" (1.269 mm)	42" (1.057 mm)	42" (1.055 mm)
(effektiv) B x H	2.269 x 1.277 mm	1.434 x 807 mm	1.106 x 622 mm	1.287 x 723 mm	1.106 x 622 mm	922 x 518 mm	920 x 518 mm
Seitenverhältnis	16:09						
Pixelanzahl	2.073.600 (1.920 x 1.080)	1.049.088 (1.366 x 768)	1.049.088 (1.366 x 768)	786.432 (1.024 x 768)	408.960 (852 x 480)		
Pixelabstand (H x V)	1,182 x 1,182 mm	0,747 x 0,747 mm	0,576 x 0,576 mm	0,942 x 0,942 mm	0,810 x 0,810 mm	0,900 x 0,675 mm	1,080 x 1,080 mm
Darstellbare Farben	68,7 Milliarden			29 Milliarden			
Anzahl Graustufen	4.096			3.072			
Kontrastverhältnis	5.000:1			10.000:1			
Kontrastverhältnis (Tageslicht)	400:1						
Blickwinkel	Horizontal: → 160°; Vertikal: → 160°						
Videokompatibilität	NTSC/PAL/SECAM/PAL 60Hz/M-NTSC						
Audio Output	1x RCA-Chinch (L/R)   20 W (10 W x 2)		16 W (8 W x 2)				
Bildschirmmenü	8 Sprachen (Deutsch, US Englisch, UK Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch)						
Bildschirmvergütung	AR (Anti-Reflection)						
<b>Anschlüsse</b>							
Nicht austauschbar							
<b>Fest</b>							
RGB/Komponenten-Video IN (PC)	1 x D-Sub HD 15-pin (FH: 15kHz – 110 kHz; IV: 48 – 120 Hz); Plug & Play (VESA DDC 2B)						
Audio L/R IN (PC)	1 x 3,5 mm Mini-Klinke (L/R)						
Seriell RS232C	1 x D-Sub 9-pin						
<b>Austauschbar</b>							
Slot 1							
TY-FB9BD	-			vorinstalliert			-
Composite/S-Video	-			1 x BNC (Composite) / 1 x Mini-DIN 4-pin (S-Video)			-
Audio IN	-			2 x RCA-Chinch (L/R)			-
<b>Austauschbar</b>							
Slot 2							
TY-FB9FDD	vorinstalliert			-			-
DVI-D mit HDCP	24+1-pin Digital RGB			-			-
Audio IN	1 x 3,5 mm Mini-Klinke (L/R)			-			-
<b>Austauschbar</b>							
Slot 3							
TY-42TM6A	vorinstalliert			-			-
RGB/Komponenten-Video IN	3 x BNC (RGB/YUV)			-			-
Audio IN	2 x RCA-Chinch (L/R)			-			-
<b>Allgemein</b>							
Spannungsversorgung	220–240 V AC, 50/60 Hz						
Leistungsaufnahme	1.500 W	725 W	595 W	630 W	485 W	365 W	280 W
Standby (Power Save: On)	1,3 W	1,0 W	1,0 W	0,6 W	0,3 W	0,5 W	0,6 W
Power Off	0,5 W	0,3 W	0,3 W	0,8 W	0,6 W	0,8 W	0,2 W
Gewicht	220 kg	74 kg	42 kg	54 kg	36 kg	26 kg	26 kg
Abmessungen (B x H x T) in mm	2.414 x 1.421 x 129	1.594 x 925 x 99	1.210 x 724 x 95	1.399 x 843 x 99	1.210 x 724 x 95	1.020 x 610 x 89	
Betriebsbedingungen	0° bis 40°C						
Umgebungstemperatur	20 % – 80 % (nicht kondensierend)						
Luftfeuchtigkeit	0 bis 2.400 m						
Höhe	0 bis 2.400 m			0 bis 2.800 m			0 bis 3.000 m
Lüfter	Ja			-			Nein
EMC (Elektromagn. Verträglichkeit)	EN55022 Class-B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3						
Sicherheitsstandards	EN60065 Ver. 7						
<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>							
Infrarotfernbedienung inkl. Batterien, 2 x Kabelbinder, Netzkabel, Bedienungsanleitung							
<b>Optionales Zubehör</b>							
Lautsprecher (Schwarz / Silber)	-	TY-SP65P7W-K	TY-SP50P8W-K/-S	TY-SP58P10WK	TY-SP50P8W-K/-S	TY-SP42P8W-K/-S	
Entspiegelungsvorsatz	-	TY-AR65P9W	TY-AR50P9W	TY-AR58P10W	TY-AR50P9W	TY-AR42P9W	
Touchpanel Aufsatz	-	TY-TP65P8-S	TY-TP50P8-S	-	TY-TP50P8-S	TY-TP42P8-S	
<b>Optionale Befestigungselemente</b>							
Standfuß (Schwarz-K / Silber-S)	TY-ST103PF9	TY-ST65-K	-	TY-ST58-K	TY-ST08-K/-S oder TY-ST07-K/-S		
Wandhalterung	TY-WK103PV9	TY-WK65PV7	-	-	TY-WK42PV7		
Wandhalterung (mit Auszug)	-	-	-	-	TY-WK42DR1		
Wandhalterung (neigbar)	-	TY-WK65PR8	-	-	TY-WK42PR7		
Mobiles Untergestell	-	-	-	-	TY-ST58PF10		
Deckenhalterung	-	-	-	-	TY-CE42PS7		
<b>Optionale Eingangsboards</b>							
<b>Analog</b>							
RGBHV/Komponenten-Video (BNC), S-Video, Composite In/Out (BNC), Audio	TY-42TM6Y						
RGBHV In/out (15 pin Sub-D), RS-232C	TY-42TM6G						
S-Video, Composite (BNC), Audio	TY-FB9BD						
S-Video, Composite In/Out (BNC), Audio	TY-42TM6B						
Komponenten-Video (BNC), Audio	TY-42TM6A						
Komponenten-Video (RCA-Chinch), Audio	TY-42TM6Z						
S-Video, Composite (RCA-Chinch), Audio	TY-42TM6V						
RGBHV (15 pin Sub-D), Audio (Mini-Klinke)	TY-42TM6P						
RGB, S-Video, Composite, Audio (SCART)	TY-FB85C						
Board für den TV-Tuner Betrieb	TY-FB9TE6H						
<b>Digital</b>							
DVI-Anschluss mit HDCP, Audio (Mini-Klinke)	TY-FB9FDD			TY-42TM6D			
HDMI Anschluss	-			TY-FB8HM			
SDI In/Out Anschluss	-			TY-FB7SD			
HD-SDI In/Out Anschluss	-			TY-FB9HD			
IR-Board 3 x IR Out	-			TY-FB9RT			
WLAN Board für kabellose Präsentationen	-			TY-FB10WPE			
<b>PC-Einschübe</b>							
ETX-1312 bzw. VC-251							
<b>Sonstiges</b>							
Gehäusefarben	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz / Silber	Schwarz / Silber	Schwarz / Silber
voraussichtl. verfügbar ab	Sofort	Sofort	Sofort	Juli 2007	Sofort	Sofort	Sofort

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.